

# Mobile Split-Raumklimageräte

# RKL

Die mobilen Split-Klimageräte RKL besitzen eine verlängerte Verbindungsleitung von 3,0 Metern.

Durch die trennbaren Kupplungen kann dieses System in kürzester Zeit montiert werden.

Alle Gerätegrößen besitzen das besonders umweltverträgliche Kältemittel R410 A.

Das Kondensatwasser wird automatisch dispergiert, somit ist kein extra Wasserablauf erforderlich.

Durch die Farbgebung RAL 9010 kann das äußerst geräuscharme Gerät an jedem gewünschten Ort (Büro; Verkaufs- oder Lageraum; Wohn- oder Schlafzimmer usw.) zum Einsatz kommen.

Alle RKL-Geräte werden serienmäßig mit einer Infrarot-Fernbedienung geliefert.

**INVERTER**  
Technologie

Kühlgeräte		Modell	RKL 490 DC
Bauart			Inverter Split
Nennleistungen <sup>1)</sup>			
Kühlung	W		<b>3800</b>
Umluft	m <sup>3</sup> /h		470/620
Einsatzbereich	°C		+18 bis +43
Kühlung min.-max.	W		1800-4700
Entfeuchtung	l/h		1,8
Elektr. Anschluss	V/Ph/Hz		230/1/50
Stromaufnahme	A		5,2
Leist.-aufnahme	W		1150
Energieeffizienz	Klasse		A
Maße	IG		695-470-335
H x B x T	AG	mm	490-510-230
Gewicht	IG	kg	34
	AG		14

Schalldruckpegel<sup>2)</sup>:

RKL 490 DC innen 48-52 dB(A)

RKL 490 DC außen 51 dB(A)



1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27° C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte.

2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf eine Raumgröße von 100 m<sup>3</sup> und einer Nachhallzeit von 0,5 Sek.; bei Außengeräten an einer Wand, in 3 m Abstand.

**R410A**

 **KRONE**

Partner in Sachen Klima