

Ein universell einsetzbarer Personal Air-Conditioner mit modernem Design und Ausstattung.

Durch die mobile Ausführung kann das äußerst geräuscharme Gerät an jedem gewünschten Ort (Büro, Verkaufs- oder Lagerraum, Wohn- oder Schlafzimmer usw.) zum Einsatz kommen.

Serienmäßig sind alle Geräte für den Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilator-Betrieb ausgestattet.

Beim Kühlbetrieb wird die warme Kondensatorkühlluft mittels eines flexiblen Schlauches (1250 mm) und Anschlussstücken (Lieferumfang) aus dem Raum (Fenster oder Außenwand) geführt. Das Kondenswasser wird über den Kondensatschlauch abgeführt. Zur Sicherheit ist ein Zusatzbehälter eingebaut.

Alle Geräte besitzen eine Infrarot-Fernbedienung mit 24 Std.-Timer

ideal für Büros,
Verkaufs- und
Lagerräume
sowie Wohnräume

Energieeffizienz A

Kühlgeräte	Modell	MKT 250	MKT 250-S	MKT 290	MKT 290-S
Bauart		Kompakt	Kompakt	Kompakt	Kompakt
Farbe		weiß	silber	weiß	silber
Nennleistungen ¹⁾					
Kühlung	W	2600	2600	2900	2900
Umluft	m ³ /h	240/320	240/320	260/320	260/320
Entfeuchtung	l/h	1,6	1,6	1,8	1,8
Elektr. Anschluss	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromaufnahme	A	3,9	3,9	4,1	4,1
Leist.-aufnahme	W	940	940	1090	1090
Energieeffizienz	Klasse	A	A	A	A
Maße H x B x T	mm	770-435-430	770-435-430	770-435-430	770-435-430
Gewicht	kg	32	32	33	33

Schalldruckpegel²⁾: 49-55 dB(A)



MKT



RKL

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27° C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte.

2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf eine Raumgröße von 100 m³ und einer Nachhallzeit von 0,5 Sek.; bei Außengeräten an einer Wand, in 3 m Abstand.

R410A

 **KRONE**

Partner in Sachen Klima

Ein universell einsetzbarer Personal Air-Conditioner mit modernem Design und Ausstattung.

Durch die mobile Ausführung kann das äußerst geräuscharme Gerät an jedem gewünschten Ort (Büro, Verkaufs- oder Lagerraum, Wohn- oder Schlafzimmer usw.) zum Einsatz kommen.

Serienmäßig sind alle Geräte für den Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilator-Betrieb ausgestattet.

Beim Kühlbetrieb wird die warme Kondensatorkühlluft mittels eines flexiblen Schlauches (1250 mm) und Anschlussstücken (Lieferumfang) aus dem Raum (Fenster oder Außenwand) geführt. Das Kondenswasser wird über den Kondensatschlauch abgeführt. Zur Sicherheit ist ein Zusatzbehälter eingebaut.

Alle Geräte besitzen eine Infrarot-Fernbedienung mit 24 Std.-Timer

ideal für Büros,
Verkaufs- und
Lagerräume
sowie Wohnräume

Energieeffizienz A

Kühlgeräte	Modell	RKL 350	RKL 350-S
Bauart		Kompakt	Kompakt
Farbe		weiß	silber
Nennleistungen ¹⁾			
Kühlung	W	3500	3500
Umluft	m ³ /h	330/450	330/450
Entfeuchtung	l/h	2,0	2,0
Elektr. Anschluss	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Stromaufnahme	A	4,3	4,3
Leist.-aufnahme	W	1100	1100
Energieeffizienz	Klasse	A	A
Maße H x B x T	mm	840-450-380	840-450-380
Gewicht	kg	35	35

Schalldruckpegel²⁾: 49-52 dB(A)



MKT



RKL

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27° C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte.

2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf eine Raumgröße von 100 m³ und einer Nachhallzeit von 0,5 Sek.; bei Außengeräten an einer Wand, in 3 m Abstand.

R410A

 **KRONE**

Partner in Sachen Klima